
G-300

MEGASTAR

Technische gegevens

G-300DL30 S

	KENMERKEN	
	Werkhoogte	± 33,50 m
A	Max. Platformhoogte	± 31,50 m
C	Min. Platformhoogte	± 2,47 m
D x F	Platform afmetingen (ingeschoven)	6,64 x 2,80 m
E x F	Platform afmetingen (uitgeschoven)	9,64 x 2,80 m
H1	Transporthoogte	3,63 m
H3	Transporthoogte (handrail neergeklapt)	2,87 m
L x B	Transportafmetingen	6,97 x 2,98 m
G	Wielbasis	4,63 m
M	Bodemvrijheid (midden)	360 mm
	Draaistraal uitwendig	± 7,70 m
	Max. belasting platform (ingeschoven)	800 kg (4 pers. + 480 kg)
	Max. belasting platform (uitgeschoven)	800 kg (4 pers. + 480 kg)
	Hef- / daaltijd (met max. last)	180 / 240 sec.
	Rijsnelheid (snel)	3,5 km/h
	Rijsnelheid (langzaam)	0,5 km/h
	Banden, tractor (schuimgevuld)	15 - 22,5
	Max. klimvermogen	± 35 %
	Dieselmotor Hatz Silentpack	4L 41-C
	Eigengewicht	30.210 kg
	OPTIES	
	Besturing met snelsluitstekker	●
	Urenteller	●
	230 Volt voorziening op het platform	●
	Rijden, proportioneel	●
	Heffen, proportioneel	●
	Vierwielaandrijving (4WD)	●
	Vierwielstuur (4WS)	●
	Stempels (S)	●
	Automatisch smeer systeem	●
	VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN	
	Beschermhek	●
	Rij-alarm (akoestisch)	●
	Nooddaalvoorziening	●
	Zwaailichten	●
	TOEPASSING	
	Voor gebruik in gesloten ruimten	●
	Voor gebruik buiten	●
	Toelaatbare min. omgevingstemperatuur	- 15 ° C



● *standaard* ○ *optie* -- *niet beschikbaar* *Modificaties zonder mededeling mogelijk.*

Holland Lift International B.V.
Anodeweg 1
NL-1627 LJ HOORN
T +31 (0)229 28 55 55
F +31 (0)229 28 55 50

P.O. Box 2321
NL-1620 EH HOORN

www.hollandlift.com

Kwaliteit reikt verder

HOLLAND LIFT

© Holland Lift International B.V.